



诚招各建材市场空白经销商

电话: 13603711808

全国连锁
假一赔十

TUBAO兔宝宝

股票代码: 002043



兔宝宝板材 衣柜

地址: 郑州航海路与前程路交叉口华丰板材市场精品馆D馆1-5号

电话: 136 0371 1808 / 6095 5866



与前些时骄阳相比,这两天,郑州都埋在暴雨的袭击中,这样时热时凉的天气,多少有些让近期有房屋装修计划的市民Hold不住。进入夏季,装修应该注意些什么?昨日,记者对赞品牌的工程专家们进行了采访,梳理出几条常见的注意事项。 郑州晚报记者 赵青

夏季装修含糊不得 注意防范干湿两重天

保持室内良好的通风

河南超凡装饰工程专家告诉记者,阴雨天时不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等尽早干燥。

注意腻子开裂情况

“夏天天热,水分就容易蒸发,这样常常遇到的情况就是腻子容易开裂。”深圳嘉道装饰工程专家介绍,要解决腻子开裂的情况就得多加量。此外涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要1~3遍,正常的干透时间为1~2天。根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2~3天为宜。

铺地砖前让地面水渗透

遇到阴雨天进行地面铺砖时,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能

防止木制品因受潮而变形

雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。具体保护措施为:在木制门、窗成型并尚未刷(喷)漆时,

去除屋内霉味

家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。对此,工程专家表示,

马上在上面踩踏,应设置跳板以方便通行。此外,东易日盛装饰工程专家介绍,铺地砖时还要注意的就是铺砖之前要保持原有地面水充分渗透,“这样才能保证贴完地砖后,过段时间不会出现不相结合的情况”。

可用重物对其平压近一周时间,使门或窗的结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。

通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分,家具柜门不关闭,保持通风。

防止电线因受潮短路

阴雨天装修时,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将埋线时露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意。否则一旦不慎,很有可能引发火灾。装修人士夏季装修应注意“热胀冷缩”。

“夏季温度高,热胀冷缩对板材的热扩张度是一个考验。”兔宝宝板材工程专家表示。其实在夏季施工中,只要处理好在夏季应注意的问题,安全、合理、高效地施工,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,同样也可以做出满意的工程。

郑州晚报 河南省家居建材质量检验协会推荐家居2015点赞品牌

欢迎推荐: 13633858296

地址 | 郑东新区商鼎路77号文化产业大厦709室
商都路6号商都世贸中心F座801

